

HA/HFA 250 W	HA/HFA 400 W
Ø 30 ~ 250 □ 30x30 ~ 250x300	Ø 30 ~ 420 □ 30x30 ~ 415x415
34 x 1,1 x 3.505	41 x 1,3 x 4.570

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volani, guida lama, morse in fusione di ghisa
- Dimensioni lama 34~41 mm
- Sensore deviazione lama (HFA)
- Intestatura automatica (HFA)
- Facilità di utilizzo



DYNASAW-430	DYNASAW-530
Ø 30 ~ 430 □ 30x30 ~ 430x430	Ø 30 ~ 530 □ 30x30 ~ 530x530
41 x 1,3 x 5.300	54 x 1,6 x 5.920

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volani, guida lama, morse in fusione di ghisa
- Sensore deviazione lama
- Intestatura automatica
- CNC con database parametri di taglio
- Corsa carro 700 mm
- Intestatura 35 mm
- Possibilità di utilizzo lame in metallo duro



PCSAW-430	PCSAW-530	PCSAW-720
Ø 30 ~ 430 □ 30x30 ~ 430x430	Ø 30 ~ 530 □ 30x30 ~ 530x530	Ø 290 ~ 720 □ 30x290 ~ 720x800
54 x 1,6 x 6.100	67 x 1,6 x 7.000	67 x 1,6 x 8.300

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Taglio pulsato
- Volani, guida lama, morse in fusione di ghisa
- CNC avanzato con database parametri di taglio
- Prestazioni superiori, specialmente con l'uso di lame in metallo duro
- Consigliata per taglio di inox e superleghe



CMB-75	CMB-100	CMB-150	CMB-180	CMB-230
Ø 10 ~ 75 □ 10 ~ 60	Ø 25 ~ 100 □ 25 ~ 75	Ø 75 ~ 150 □ 75 ~ 100	Ø 40 ~ 180 □ 40 ~ 110	Ø 80 ~ 230 □ 80 ~ 160
Ø 285 mm	Ø 360 mm	Ø 460 mm	Ø 510 mm	Ø 750 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Velocità di taglio elevata
- Slitta di taglio con servo motore
- Possibilità di taglio inox
- Velocità carro di avanzamento
- Freno lama elettrico
- Durata lama elevato

